



Kabellänge		Toleranz
über	bis	
	1m	±15mm
1m	9m	±45mm
9m	18m	±70mm
18m		±110mm

Art.-Nr.	Länge [m]	Bedruckung
1437083	0,5m	Art.-Nr. 1437083 0,5m 35T 6x2x0,14 KW/JJ

**Mechanische Daten / Elektrische Daten (in Anlehnung an IEC 61076-2-101)**

Polzahl / Codierung	12 / A	Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt	1,5 A Tu = 40 °C	Überspannungskategorie	II nach DIN EN 60664-1
Kontaktanschlußart	Piercecon	Bemessungsspannung	30 V	Aufstellhöhe	bis 2000 m
Kontakt-Ø	0,6mm	Bemessungsstoßspannung	0,8 kV	Durchgangswiderstand	<5 mOhm
Temperaturbereich	-25 °C / +85 °C	Verschmutzungsgrad	3 nach DIN EN 60664-1		
Schutzart	IP68	<b>Material</b>			
Steckzyklen	>100	Gehäuse	GD-Zn/Ni	Kontakte	CuZn/Au
Anschlußart	-	Kontaktträger/ISO	PA 66	Dichtungen	-

						Datum	Name	Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - c	Technische Änderungen vorbehalten	Maßstab: 1:1
						Bearb. 2012-06-08	Thumm			
						Gepr.		Dok-Nr.:	00665536	
						DIN A4		Artikelbezeichnung:	SAC-12P-Länge-35T/FS SH SC0	
								Artikel-Nr.:	siehe Tabelle	
								Zeichnungs-Nr.:	KC-08028EPA2XXX	
Index	Datum	Änderung	Name	Geprüft	Name					