

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 22/24/26/28

Amphenol CS PN: 10161117-001

Ausführung:

Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Leiterpositionierung mit Isolationsstopblech
Contact positioning with flap locator
Wire positioning with insulation stop
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant

Anwendungsbereich:

Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire -0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation -0,1	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation -0,1
AWG 26	0,56	0,9	1,2	1,05
AWG 22	0,78	1,1	1,45	1,35
AWG 24	0,62	1,1	1,35	1,35
AWG 28	0,54	0,9	1,0	0,95

Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 205 mm
Length: approx. 205 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 315 g
Weight: approx. 315 g

