

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Str. 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 (0) 7724 81-0

Fax +49 (0) 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	4318 NN	
Nennspannung	VDC	48
Nennspannungsbereich	VDC	36 .. 60
Drehzahl	min ⁻¹	2700
Leistungsaufnahme	W	4,3
Min. Umgebungstemperatur	°C	-20
Max. Umgebungstemperatur	°C	75
Volumenstrom	m ³ /h	190
Schalleistungspegel	B	5,4
Schalldruckpegel	dB(A)	43

mb = Max. Belastung · mw = Max. Wirkungsgrad · fb = Freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
 Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

Masse	0,25 kg
Abmessungen	119 x 119 x 32 mm
Material Laufrad	Glasfaserverstärkter Kunststoff (PA)
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Bestell-Nr.	9293510723
Förderrichtung	Über Stege blasend
Drehrichtung	Rechts, auf Rotor gesehen
Lagerung	Kugellager
Lebensdauer L10 bei 40 °C	72,500 h
Lebensdauer L10 bei max. Temperatur	30,000 h
Anschlussleitung	Über Einzellitzen AWG 24, TR 64



4318 NN

DC-Axialventilator

Produktzeichnung



Kennlinien

