



SECT "A-A"



基板穴推奨寸法
RECOMENDED HOLE SIZE

注記

⚠1 1.3μ以上のニッケルメッキの上に 工の範囲に 0.76μ最小の金メッキ，工の範囲 及び アクション部に 0.1μ最小の金メッキを施す

⚠2 1.3μ以上のニッケルメッキの上に 工の範囲に 0.76μ最小の金メッキ，アクション部に 0.1μ最小の金メッキを施す．

⚠3 -3,-6はA.B.C列のみコンタクトを挿入してある

⚠4 -4,-5はAB 列のみコンタクトを挿入してある．

NOTES

⚠1 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ZONE II AND ACTION AREA

⚠2 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA.

⚠3 -3,-6: INSERT CONTACTS ROW A, B, C ONLY

⚠4 -4,-5: INSERT CONTACTS ROW A, B ONLY

⚠5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⚠5 OBSOLETE

⚠4 ⚠3	80	120	160	9.1 REF.	⚠2			2
	120	80	160	16.9 REF.	⚠1	銅合金 COPPER ALLOY	アクションピンポスト ACTION PIN POST	2
	-1	-1	-1	—	—	ガラス入り PBT GLASS FILLED PBT	ヘッダーハウジング HDR. HSG	1
	-6	-5	-4	-3	-2	-1 寸法 DIM "B"	仕上 FINISH	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM NO

© 1997年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 1987 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK	DATE
B1	REVISED PER ECO-09-022424	KK		01/09/09
B	-5 追 TM J10980 DIA			
A	-6 追 TM J12080 DIA			10/3
0	作成			

適合電線寸法(WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA)
AWG	mm
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 表参照
DR.	DES.
CHK	APPD.

名称 (NAME) HDR ASSY 3-220 CONN.

一般公差			SYZE	LOC	番号 (NO.)
10以下	±0.2		C	J	C-174350
10を超え 30以下	±0.25				
30を超え 100以下	±0.3				
角	±1°		尺度 (SCALE)	REV. B1	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位：ミリ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT