



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-20°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

**Kontaktbelegung:**

1)	Schirm
2)	rot (+)
3)	schwarz (-)
4)	weiß (CAN H)
5)	blau (CAN L)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12512	SAL - DN - 12 - RK5.3 - 2 / GJ	2m	TPU, UL, violett, 2xAWG22 + 2xAWG24, flexible Installation Kabel: 781-GJ0400
43-12513	SAL - DN - 12 - RK5.3 - 3 / GJ	3m	
43-12514	SAL - DN - 12 - RK5.3 - 5 / GJ	5m	
43-12515	SAL - DN - 12 - RK5.3 - 10 / GJ	10m	
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - RK5.3 - ... / GJ	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 14.03.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung:  <h2 style="text-align: center;">Kupplung M12x1, DeviceNet</h2> Zeichnungsnr.:  <h2 style="text-align: center;">43K1A803</h2> Artikelnr.: <span style="font-size: 1.2em;">siehe Tabelle</span>									
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>30.10.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>30.10.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	30.10.08	Mankopf	gepr.	30.10.08
		Datum		Name								
	gez.	30.10.08		Mankopf								
gepr.	30.10.08	Fromm										
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten												