

仕 様 書

品 名 BNCJ-A-RCAJ
 図 番 W-0676265
 定 格 1 参考規格
 2 使用温度範囲

No. 0672511

MIL-PRF-39012、JEITA RC-5231A
 -40°C~+85°C



	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 10mΩ以下
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
8		結合部接続強度 (BNC側)	軸方向引張力 250Nを加えたとき スタッド部に 異常のないこと
9		中心コンタクトの 固定力	軸方向引張力 5.0N以上 異常のないこと
10		雌コンタクトの 保持力 (BNC側)	規格のピンゲージにて保持力を測定 したとき 0.56N以上

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三村 23.03.03	 山本 23.03.03	 樽澤 23.03.03	 渡邊 23.03.03 直弘