

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-	H5	REVISED	ECR-15-006110	23APR15	KF	RK

Dimensions: 18.6<sup>+0.5</sup>, 7<sup>+0.3</sup>, 3.5<sup>+0.3</sup>, 2x $\phi$ 2.4, (89.1)

Dimensions: 15.8<sup>+0.5</sup>, 12.8, 5.9, 3.15, 7.35, 2.35, 3.5, 7, 12.5, 16, 21.5, 25, 2.35, 3.5, 7, 10.5, 12.5, 16, 19.5, 23, 25, 28.5, 32, 35.5, 82.5, (75.5), 29.7, 40.2

PC BOARDED DIMENSION  
 プリント基板取付穴

NOTE (注記);  
 1. THICKNESS (板厚); 1.6±0.15  
 2. TOLERANCE (公差); ±0.1

Dimensions: 2x $\phi$ 3.2, 7.35, 0, 3.5, 7, 12.5, 16, 21.5, 25, 32.3, 35.8, 39.3, 42.8, 44.8, 48.3, 51.8, 55.3, 57.3, 60.8, 64.3, 67.8, 30x $\phi$ 1, 4.6, 5, 15 MAX. (最大), 82.5

△ A 面より2mmの範囲で測定。  
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること  
 3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122 M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する (締付けトルク: 0.4N-m 以下)  
 △ 回路番号: 下図参照のこと。

△ TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2  
 △ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY  
 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER  
 △ CIRCUIT NUMBER.

0.64 THK(板厚), 4±0.4, 4.6, (5)

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
 一般公差  
 0<x≤10 : ±0.2  
 10<x≤30 : ±0.25  
 30<x≤100 : ±0.3  
 ANGLE : ±3°

HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173866-4
HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173866-1
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173866-4
HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-2					4-173866-2
HB	SEE CUSTOMER DRAWING 4-173866-1					4-173866-1
V-2	PRE-TIN x 30	-	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	9-173866-1
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173866-1
HB	PRE-TIN x 30	-	1~30 (全極)	-	GRAY 灰色	173866-6
HB	PRE-TIN x 30	-	1~30 (全極)	-	GREEN 緑色	173866-4
HB	PRE-TIN x 30	-	1~30 (全極)	-	NATURAL 自然色	173866-1
USED MATERIAL	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側	GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	PRE-TIN CIRCUIT NO. 鉛めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN T.SHINOHARA 19SEP03  
 CHK K.BETSUI 19SEP03  
 APVD K.BETSUI 19SEP03

TE Connectivity

070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR  
 30POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY

108-5216

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C=173866 RESTRICTED TO -

WEIGHT 16.75 g SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV H5

MATERIAL HOUSING: PBT CONTACT: BRASS

FINISH 仕上 SEE TABLE

1471-9 (3/11)

173866

A