

GW T3LWF1.EM



The SOLERIQ® L 38 combines high efficacy and a wide beam angle into small footprint (32.0mm x 2.2mm), which is ideal choice for all 360° bulb and candle light application.

Features:

- **Package:** Chip-on-Board
- **Viewing angle at 50 % I_v:** 360°
- **CRI:** min. 82
- **Luminous Flux:** typ. 250 lm @ 2700 K
- **Luminous efficacy:** typ. 167 lm/W @ 2700 K

Applications

- Omnidirectional retrofits
- Retrofits and fixtures

Soleriq® L38 bietet hohe Effizienz bei weitem Abstrahlwinkel, und das bei kompakten Abmessungen (32,0 mm x 2,2 mm). Dadurch ist sie die ideale Lichtquelle für 360° abstrahlende Lampen in klassischer Glühlampen- und Kerzenform.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusotyp:** Chip-on-Board
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_v:** 360°
- **CRI:** min. 82
- **Lichtstrom:** typ. 250 lm @ 2700 K
- **Lichtausbeute:** typ. 167 lm/W @ 2700 K

Anwendungen

- Omnidirektionale Retrofits
- Retrofits

Ordering Information
Bestellinformation

| Type: | Color Temperature | Luminous Flux <small>1) page 19</small> | Ordering Code |
|--------------------------|-------------------|--|---------------|
| Typ: | Farbtemperatur | Lichtstrom <small>1) Seite 19</small> | Bestellnummer |
| | [K] | $I_F = 30 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ [lm]}$ | |
| GW T3LWF1.EM-MRMT-22S5-1 | 2200 | 210 ... 259 | Q65112A5029 |
| GW T3LWF1.EM-MSMU-25S5-1 | 2500 | 224 ... 280 | Q65112A5028 |
| GW T3LWF1.EM-MTNP-27S5-1 | 2700 | 240 ... 304 | Q65112A5030 |

Maximum Ratings
Grenzwerte

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Operating temperature range Betriebstemperatur | T_{op} | -40 ... 55 | °C |
| Storage temperature range Lagertemperatur | T_{stg} | -40 ... 100 | °C |
| Junction temperature Sperrschichttemperatur | T_j | 150 | °C |
| Forward current Durchlassstrom ($T_A = 25\text{ °C}$) | I_F | 40 | mA |
| ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2) | V_{ESD} | 2 | kV |

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$; $I_F = 30\text{ mA}$)

Kennwerte

| Parameter Bezeichnung | | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V | (typ.) | 2φ | 360 | ° |
| Forward voltage Durchlassspannung | (min.) (typ.) (max.) | V_F V_F V_F | 47 50 53 | V V V |
| Color rendering index Farbwiedergabe Index (2700K) | (min.) | R_a | 82 | - |

Note:

- 1) Thermal resistance junction / ambient (R_{thJA}) in Helium Condition, refer to application note.
- 2) Not recommended for parallel connection.
- 3) Individual forward voltage groups see next page.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | r | d | r | d | rr | - |
| 2 | r | | | | | |
| 3 | r | | | | r | |


Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

| Group Gruppe | Luminous Flux ^{1) page 19} Lichtstrom ^{1) Seite 19} (min.) Φ_V [lm] | Luminous Flux ^{1) page 19} Lichtstrom ^{1) Seite 19} (max.) Φ_V [lm] |
|-----------------|--|--|
| | MR | 210 |
| MS | 224 | 240 |
| MT | 240 | 259 |
| MU | 259 | 280 |

Forward Voltage Groups
Durchlassspannungsgruppen

| Group Gruppe | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| | (min.) V_F [V] | (max.) V_F [V] |
| B1 | 47.00 | 48.00 |
| C1 | 48.00 | 49.00 |
| D1 | 49.00 | 50.00 |
| E1 | 50.00 | 51.00 |
| F1 | 51.00 | 52.00 |
| G1 | 52.00 | 53.00 |

Chromaticity Coordinate Groups ^{2) page 19} Farbortgruppen ^{2) Seite 19}



Color Chromaticity Groups ^{2) page 19} Farbortgruppen ^{2) Seite 19}

| Group | Cx | Cy | a | b | Θ |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 22S3 | 0.5020 | 0.4156 | 0.0040 | 0.0072 | 39.9 |
| 22S5 | 0.5020 | 0.4156 | 0.0067 | 0.0120 | 39.9 |
| 25S3 | 0.4804 | 0.4138 | 0.0076 | 0.0041 | 53.1 |
| 25S5 | 0.4804 | 0.4138 | 0.0126 | 0.0068 | 53.1 |
| 27S3 | 0.4577 | 0.4098 | 0.0080 | 0.0041 | 54.1 |
| 27S5 | 0.4577 | 0.4098 | 0.0133 | 0.0068 | 54.1 |

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: MT-27S5-E1

Beispiel: MT-27S5-E1

| Brightness Helligkeit | Chromaticity Coordinate Farbort | Forward Voltage Durchlassspannung |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| MT | 27S5 | E1 |


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{2) page 19}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{2) Seite 19}


$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}; I_F = 30\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{2) page 19}


Abstrahlcharakteristik ^{2) Seite 19}

$I_{\text{rel}} = f(\phi); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Forward Current 2) page 19 , 3) page 19
Durchlassstrom 2) Seite 19 , 3) Seite 19

$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C}$




Relative Luminous Flux 2) page 19 , 3) page 19
Relativer Lichtstrom 2) Seite 19 , 3) Seite 19

$\Phi_V/\Phi_V(30\text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$



Chromaticity Coordinate Shift 2) page 19
Farbortverschiebung 2) Seite 19


$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F); T_A = 25\text{ °C}$



Relative Forward Voltage ^{2) page 19}

Relative Vorwärtsspannung ^{2) Seite 19}


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$



Relative Luminous Flux ^{2) page 19}

Relativer Lichtstrom ^{2) Seite 19}


$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{2) page 19}


Farbortverschiebung ^{2) Seite 19}

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$



Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom


$I_F = f(T)$



Note : DC Derating for Different R_{thJA} el in Helium Condition for G40 Lamp

Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$




r r r

d r A60

Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom


$$I_F = f(T)$$



r r r

d r B35

Package Outline ^{5) page 17}
Maßzeichnung ^{5) Seite 17}




C67062-A0154-A1.. 04

Approximate Weight: 0.219 g

Gewicht: 0.219 g


**Tray
Bauteilträger**

Min. 1080 pcs. per packing unit (540 units per tray, min. 2 trays per vacuum bag) / 540 Teile pro Bauteilträger, 2 Bauteilträger pro Vakuumverpackung



C67062-A0154-B2 02

**Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)**



Note:


Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien

Box



OHA02886

Dimensions of transportation box in mm

| Width Breite | Length Länge | Height Höhe |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 333 ± 5 | 218 ± 5 | 28 ± 5 |

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

This LED is designed for specific/recommended applications only. Please consult OSRAM Opto Semiconductors Sales Staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive)

OR

Please visit www.osram-os.com/appnotes.

Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Spotlights), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Die LED ist ausschließlich für spezifisch empfohlene Anwendungen konzipiert. Bitte kontaktieren Sie das OSRAM Opto Semiconductors Vertriebspersonal für detaillierte Informationen über nicht empfohlene Anwendungsbereiche (z.B. Automobilbereich). oder besuchen Sie

www.osram-os.com/appnotes

Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of +/- 7%.
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 4) **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- 5) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses mit einer typischen Dauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von $\pm 7\%$ ermittelt.
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 4) **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 5) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。