



注記
NOTES

- 1.適合ハウジング : 5046963,505605 SERIES
APPLICABLE HOUSING:5046963,505605 SERIES
- 2.材料 MATERIAL
銅合金(t=0.2)
COPPER ALLOY
錫めっき 0.7μm以上 リフロー処理(前めっき)
TIN 0.7μm以上 REFLOW TREATMENT(PRE-TINNED)
3. ⚠️ トレードマーク : MXプラス1文字の製造工場を示す
アルファベットにて表示。
但し"J"はJAPANを示す。
FORMED BY MX AND 1 MORE LETTER OF ALPHABET
WHICH MEAN THE MANUFACTORY.
BUT "J" MEANS JAPAN. (TO TRADE MARK) (ex MXJ)
ELV AND RoHS COMPLIANT
- 4.適用電線サイズ AWG#18~22
APPLICABLE WIRE AWG#18~22
- 5.被覆外径 : 1.55~2.6mm
INSULATION OUTSIDE DIAMETER : 1.55~2.6mm
- 6.製品仕様書及び取り扱いについては、5056050000PS000、
コネクタ取扱説明書 5056050000PSA00,A01
を参照願います。
PLEASE REFER TO PRODUCTS SPECIFICATION
5056050000PS000 AND USER'S MANUAL 5056050000PSA00,A01.
- 7.圧着仕様書については、5056070000PSC00を参照願います。
PLEASE REFER TO CRIMPING SPECIFICATION
5056070000PSC00.
- 8.圧着端子の注意事項としてATS-57427-0000 を参照
AS ATTENTION AT THE TIME OF CRIMP REFER TO ATS-57427-0000.

POLY BAG	5056070100	バラ状 LOOSE
REEL	5056070000	連鎖状 CHAIN
PACKAGING SPEC.	オーダー番号 ORDER NO.	形態 FORM
CONNECTOR SERIES NO. 505607-0*00		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
DIMENSION UNITS	SCALE	CURRENT REV DESC:							
mm	10:1	molex							
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)									
ANGULAR TOL	± 3.0 °	CP 3.3 REC CRIMP TERMINAL							
4 PLACES	± 0.2								
3 PLACES	± 0.2	PRODUCT CUSTOMER DRAWING							
2 PLACES	± 0.2								
1 PLACE	± 0.2	DOCUMENT NUMBER: 5056070000							
0 PLACES	± 0.2								
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING	SERIES	MATERIAL NUMBER	CUSTOMER		SHEET NUMBER	
			A3-SIZE	505607		GENERAL		1 OF 1	