



测试参数: 绝缘阻抗: 5M
 导通阻抗: 100Ω

CONN1	CONN2	SIGNAL NAME
19	1	HOT PLUG DETECT
14	2	UTILITY
1	3	TMDS Data2+
2	4	TMDS Data2 Shield
3	5	TMDS Data2-
4	6	TMDS Data1+
5	7	TMDS Data1 Shield
6	8	TMDS Data1-
7	9	TMDS Data0+
8	10	TMDS Data0 Shield
9	11	TMDS Data0-
10	12	TMDS Clock+
11	13	TMDS Clock Shield
12	14	TMDS Clock-
13	15	CEC
17	16	DDC/CEC Ground
15	17	SCL
16	18	SDA
18	19	+5V Power
SHELL	SHELL	BRAID

一、材料明细:

序号	品名	品名规格	单位	数量
1	线材	32AWG*5P+32AWG*4C+AL+D+OD5.5 黑色	条	1
2	插头	HDMI 19P 公头 焊接式	个	1
3	插头	MICROHDMI19 公头 焊接式	个	1
4	内模	LD PE内模料	克	
5	外模	45P 黑色外模料	克	

PL-HDMI D TO A-0903

	比例:	单位:	版次:	工程绘图:
	NO.	MM.	A	工程审核:
客户:	品名:			业务审核:
图号:	日期:			经理核准:
SZSS002060703009	2016/02/25			