

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,20

© COPYRIGHT 20

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—	C2		REVISED PER ECR-16-008042	17MAY2016	NK	NL

回路番号
CIRCUIT NO

 トレードマーク
TRADE MARK

 表1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP OR AMP	中国 CHINA(PRC)

注記:

材料; 66ナイロン (UL94V-0)
 製品規格; 108-5459
 取付適用規格; 114-5203
 表1 参照
 5. 取扱説明書; 411-5771

NOTES;

MATERIAL; 66 NYLON (UL94V-0)
 PRODUCT SPEC; 108-5459-8
 APPLICATION SPEC; 114-5203
 SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET; 411-5771
 6. PART 5-917692-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT)

	自然色 NATURAL	5-917692-1	8
OBSOLETE	青 BLUE	917692-6	8
	自然色 NATURAL	917692-1	8
	色調 COLOR	型番 PART NO.	極数 POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	12MAY95	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位 MM		CHK	12MAY95	NAME 名称	
		Y.KASHIWA	12MAY95	2.5mm シグナルダブルロック 8極 プラグハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 8P PLUG HOUSING	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD	12MAY95	SIZE	CAGE CODE
10 ≥ : ±0.2 30 ≥ > 10 : ±0.25 100 ≥ > 30 : ±0.3		Y.KASHIWA		A3	00779
ANGLES ±0.3°		PRODUCT SPEC		DRAWING NO 番号	
FINISH 仕上		APPLICATION SPEC		C-917692	
MATERIAL 材料		取付適用規格		RESTRICTED TO	
SEE NOTE		WEIGHT		—	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度	SHEET 1 OF 1
				3-1	REV C2

AMP 1470-19 REV 23FEB95