

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

MAY, 1999.

© COPYRIGHT 1999 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

L6

REVISED PER ECR-22-129368

16FEB2022

MK

EW

トレードマーク
TRADE MARK

カットオフタブ
CUT OFF TAB
0.5 MAX
最大

7.3

17.2

カットオフタブ
CUT OFF TAB
0.5 MAX
最大

0.5t タブと嵌合
MATE WITH 0.5t TAB

C-C

2.5

1.3

A A

B B

C C

D

C

A-A

B B

-1, -5, -7; AS SHOWN

1 運用スリーブ型番: 174737
 2 取扱説明書: 411-5391
 3 手動工具型番: 911588-1
 4 材料: 錫めっき済み黄銅 (0.3t)
 5 材料: 錫めっき済み磷青銅 (0.3t)

1 APPLICABLE SLEEVE P/N: 174737
 2 INSTRUCTION SHEET NO: 411-5391
 3 HAND TOOL NO.; 911588-1
 4 MATERIAL: PRE-TIN BRASS (0.3t)
 5 MATERIAL: PRE-TIN PHOS BRO (0.3t)
 6 ADD SEPERATED PACKAGING PAPER
 OUTSIDE OF THE REELING

AWG #16-#14	3.8	4.1	5.8	5.2	108-5236	4		10, INCH PAPER REEL	173724-2
AWG #20-#14	3.5	3.3	5.8	5.2	108-5236	4	173725-1	10, INCH PAPER REEL	2232976-1/6
AWG #20-#18	2.8	2.7	4.3	4.2	108-5236	4	173725-7	10, INCH PAPER REEL	173724-7
AWG #20-#14	3.5	3.3	5.8	5.2	108-5685	5		10, INCH PAPER REEL	173724-5
	3.5	3.3	5.8	5.2	108-5236	4	173725-1	10, INCH PAPER REEL	173724-1
WIRE RANGE	D	C	B	A	PRODUCT SPEC 製品規格	MATERIAL 材料	L.P.NO. ばら端子型番	REEL SIZE	P/N 型番

WIRE RANGE
包合電線断面積AWG #20-#14
0.5~2.2 mm²INSULATION DIA
被覆外径1.9~4.4 mm ϕ

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M.SUZUKI 10MAY1999

CHK M.SHINDO 10MAY1999

APVD M.SHINDO 10MAY1999

PRODUCT SPEC 表参照

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-5114

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

187 SERIES POSITIVE LOCK-EX
187 シリーズ ポジティブ ブロック-EX リセブタクル

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C=

173724

SCALE

5:1

SHEET

1 OF 1

REV

L6

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 \geq : ± 0.2
 30 \geq > 10: ± 0.25
 100 \geq > 30: ± 0.3
 ANGLES: $\pm 3^\circ$

DIMENSIONS:

単位: 耗

mm

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

0 PLC \pm 1 PLC \pm 2 PLC \pm 3 PLC \pm 4 PLC \pm ANGLES \pm

MATERIAL

表参照

材料

SEE TABLE

FINISH

仕上

1470-19 (3/11)