



NOTE

- △ TO BE MEASURED BETWEEN **-A-** AND 2 mm.
- △ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3 APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.
- 4 PRODUCT SPEC NO.: 108-5165, 5166.
- 5 IN COUPLING WITH PLUG HSG 3kg MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- △ **-A-** 面より 2mm の垂直で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 等
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない。

OBSOLETE		-7	黄(YELLOW)
OBSOLETE		-6	灰(GRAY)
OBSOLETE		-5	青(BLUE)
		-4	緑(GREEN)
		-3	茶(BROWN)
		-2	黒(BLACK)
		172497-1	自然色 (RAL)
		番 号 (NO.)	色 (COLOR)

A1	ECR-23-172187	RK	ST	17 APR 2023
A	REVISED J-10220	AKB	mf	7/10/22
O	作 成 172-6787	mf	AK	7/10/22
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

© 1992 日本エー・エム・シー株式会社 © 1992 BY AMP (Japan) LTD.
 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中 ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

株式会社 AMP (AMP) 名称 (NAME) 11 極 プラグハウジング MK-II
 ナイロン樹脂 (MATERIAL) NYLON 仕上げ (FINISH) ミリインターロックコネクタ (MIC) マーク II

規格 (WIRE RANGE) 規格外径 (INSULATION DIA.) 一般公差
 10号線 ±0.2
 12号線 ±0.25
 20号線 ±0.3
 角 度 ±0.5

SYZE LOC 番号 (NO.) C J C-172497
 公差 (SCALE) 2-1
 REV. A1 SHEET 1/1

単位: [] DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST