

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	3.Jun.2015	013340	CHANGED MATERIAL	M.SAITOU	N.UCHIYAMA		T.KUDO

DESIGNATION  
命名法  
IL-Z-\*PL-SMTYE


(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY  
錫又は錫合金(無鉛)  
SURFACE MOUNT TYPE  
結線方法  
ANGLE TYPE  
コンタクト形状  
P:PIN CONTACT  
コンタクト区分 P:ピンコンタクト  
No. OF CONTACT  
芯数  
SERIES  
シリーズ名

TABLE1. PART No., No. OF CONTACT AND DIMENSIONS  
表一 名称, 芯数及び寸法

PART No. 名称	No. OF CONTACT 芯数	DIMENSIONS 寸法					
		A	B	C	D	E	F
IL-Z- 2PL-SMTYE	2	7.65	5.65	4.45	3.25	3.15	1.25
IL-Z- 3PL-SMTYE	3	8.9	6.9	5.7	4.5	4.4	2.5
IL-Z- 4PL-SMTYE	4	10.15	8.15	6.95	5.75	5.65	3.75
IL-Z- 5PL-SMTYE	5	11.4	9.4	8.2	7	6.9	5
IL-Z- 6PL-SMTYE	6	12.65	10.65	9.45	8.25	8.15	6.25
IL-Z- 7PL-SMTYE	7	13.9	11.9	10.7	9.5	9.4	7.5
IL-Z- 8PL-SMTYE	8	15.15	13.15	11.95	10.75	10.65	8.75
IL-Z- 9PL-SMTYE	9	16.4	14.4	13.2	12	11.9	10
IL-Z-10PL-SMTYE	10	17.65	15.65	14.45	13.25	13.15	11.25
IL-Z-11PL-SMTYE	11	18.9	16.9	15.7	14.5	14.4	12.5
IL-Z-12PL-SMTYE	12	20.15	18.15	16.95	15.75	15.65	13.75
IL-Z-13PL-SMTYE	13	21.4	19.4	18.2	17	16.9	15
IL-Z-14PL-SMTYE	14	22.65	20.65	19.45	18.25	18.15	16.25
IL-Z-15PL-SMTYE	15	23.9	21.9	20.7	19.5	19.4	17.5

3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	CONTACT	TABLE1	BRASS	TIN PLATING	
1	INSULATOR	1	PPS		UL94V-0 COLOR:BEIGE
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
	JACS-1266-*				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
		19.Feb.2004		5:1	IL-Z
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	
				IL-Z-*PL-SMTYE	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.			
. ±		H.TAKAHASHI			
.X ±0.2		査閲 APPD.			
.XX ±0.1		Y.YAHIRO			
.XXX ±		承認 APPD.			
		S.KASHIWAGI			
角度(ANGLES)				質量(MASS)	
. ° ±					
.X ° ±					
.XX ° ±					
.XXX ° ±					
単位(UNIT):mm					
				図面番号(DRAWING NO.)	
				SJ100719	
				版数 (VER.)	
				2	

DCF-C-212H(12.08)



WISDOM承認 2015/06/03

SIZE A3