



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	---------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

DESIGNATION 命名法

BNCK003D13

CONNECTION No.13:
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 2.5D

結線番号13 : 2.5D相当1重編組同軸ケーブル

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω

特性インピーダンス : D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES : BNC
シリーズ名 : BNC同軸コネクタ

①③④⑤ ARE ATTACHED.

①③④⑤は添付品を示す

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
5	INSULATOR	1	PTFE		
4	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
3	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
2	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	

DOF-0-211E(03.08)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20028 JAHL-20028-3		第1版 (ORIGINAL DATE) 10.Dec.2004		名称 (TITLE) BNCK003D13		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		版数 (REV.) 1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		担当 CHK. T.EBISAWA		図面番号 (DRAWING NO.) SJ102757		
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T.MIKASHITA				シリーズ (SERIES) 尺度 (SCALE) BNC 2:1
. ±0.8		×° ±		承認 APPD. Y.Sugii				
.X ±0.4		×°X '±						
.XX ±0.1								
.XXX ±								

LEAD FREE この製品は鉛フリーです

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.