



注記 (NOTES)

1. スティックの両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. スティック肉厚：0.6
THICKNESS : 0.6
3. スティック全長：560^{±2}
TOTAL LENGTH : 560^{±2}
4. 本製品は 54516-0492 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54516-0492.

MODEL NO.		54516-**94		PACKAGING QUANTITY	55	MATERIAL NO.	54516-0494	CKT. NO.	4
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	5:1	DESIGN UNITS	METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
10 UNDER ±0.2		MM ONLY		TITLE		54516-0469			
10 OVER 30 UNDER ±0.25		DRAWN BY DATE		54516-0469		STICK PACKAGING			
30 OVER ±0.3		ESUZUKI 04/12/15		-LEAD FREE-		MOLEX INCORPORATED			
ANGULAR ±3 °		CHECKED BY DATE		DOCUMENT NO.		SD-54516-058		SHEET NO.	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		KTOJO 04/12/15		SEE CHART				1 OF 1	
APPROVED BY DATE		MATERIAL NO.		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
NUKITA 04/12/15		SEE CHART							

RELEASED
EC NO: J2005-1774
DRWN:ESUZUKI 2004/12/22
CHKD:KTOJO 2004/12/22
APPR:NUKITA 2004/12/27