



**209602**  
**LI 12-112-1230-1380 I**  
**Lichtgitter**

- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- StrahlAuswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage



**Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...**  
**To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...**

Sender / Transmitter      Empfänger / Receiver

BN: braun      GY: grau      YE: gelb  
GN: grün      WH: weiß

Funktion													
												CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 ... 26 V DC (siehe Auswerteelektronik)
Montage	Gewindebolzen (3)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Maß	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A: 90 mm</li> <li>■ B: 600 mm</li> <li>■ X: 20 mm</li> <li>■ Y: 130 mm</li> </ul>
Profillänge	1.380 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik
Auswerteelektronik	extern
Ausgangsfunktion	parametrierbar über Auswerteelektronik
Schaltausgang	parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
StrahlAuswertung	über externe Auswerteelektronik
Strahlabstand	112 mm



209602

LI 12-112-1230-1380 I

Lichtgitter

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strahlanzahl	12
Überwachungshöhe	1.230 mm
Reichweite	250 ... 6.000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar)
Messbereich	1.230 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +40 °C
Schutzart	IP 54 (IP 65 optional)
Anschluss	Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage)
Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/209602">https://www.di-soric.com/209602</a>