



取付穴参考寸法

RoHS Compliant

7						尺度	10/1	製図	検図	承認	確認	品名 MMCX-R-PCB 50Ω
6								渡邊	檜	山	三	
5								'15,11,02	'15,11,02	'15,11,02	'15,11,02	図番 Y-1034637
4								直弘	澤	本	村	
3	絶縁体	テフロン	1	--		単位	mm					
2	本体	黄銅	1	Au		日付	2015.11.02					
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au								
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							

仕 様 書

品 名 MMCX-R-PCB 50Ω
 図 番 Y-1034637
 定 格 1 定格周波数 6 GHz
 2 公称インピーダンス 50Ω

No. 1031743

株式会社トーコネ

確 認	検 印	作 成
山 15.11.02 本	檜 15.11.02 澤	渡邊 '15.11.02 直弘

項目	条 件	規 格
1 2 3 構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 添付図に示す (図番 Y-1034637)	異常のないこと
4 電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ以上
5	耐電圧	DC 500V 1分間 異常のないこと
6	接触抵抗	DC 0.2V、1Aにて 内部導体間 5mΩ以下 外部導体間 2.5mΩ以下
7	電圧定在波比	0~6.0GHzまで 1.2以下
8 機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9	結合・離脱力	結合力 6.3N以上 36N以下 離脱力 6.3N以上 36N以下 異常のないこと
10	中心コンタクトの固定力	軸方向引張力 10.2Nにて 異常のないこと

GKQM-19-1

	変 更 履 歴	日 付
1		
2		
3		