



R o H S Compliant Cd ≦ 75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≦ 75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb < 4wt%

※パッシベイト

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺度	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5	絶縁体B	テフロン	1	—		8/1	石 '22.10.28 川	檜 '22.10.28 澤	山 '22.10.28 本	三 '22.10.28 村	K292J-A-SMPP(LD)
4	絶縁体A	PEI	1	—							
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位 mm	投 影 法 ⊕	株式 会社 ト ー コ ネ TO-CONN E C O. L T D.	図 番	I-0676137	
2	シェルB	ステンレス	1	※							
1	シェルA	ステンレス	1	※		日付	2022.10.28				

仕 様 書

品 名 K292J-A-SMPP (LD)

No. 0672444

図 番 I-0676137

定 格 1 参考規格 IEC 61169-35 (2.92)、IEC 61169-44 (SMP)

2 定格電圧 AC 170V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -55℃～+125℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
	材 質	(図番：I-0676137)	
	仕上げ及び表示		
4 5 6 7	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
	耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	内部導体間： 3.0mΩ以下(2.92側) 6.0mΩ以下(SMP側) 外部導体間： 2.0mΩ以下(2.92側) 3.0mΩ以下(SMP側)
	リターンロス	DC～26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで	20dB以上 18dB以上
8 9 10 11 12	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	結合部接続強度	軸方向引張力100Nを加えたとき(2.92側)	ねじ部に 異常のないこと
	繰返し動作	500回(2.92側、SMP側共に)	異常のないこと
	結合力/離脱力	22N typ./31N typ. (SMP側)	
	推奨締付トルク	0.8N・m～1.1N・m(2.92側)	

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三村 22.09.30	 山本 22.09.30	 水野 22.09.30	 石川 22.09.30

GKQM-7