SM956AC92553

Hyde Park, Ultrasonic sensor, analog, current (mA), 30 mm barrel, 15 24 V DC



Main

Range of Product	Hyde Park
Sensor Type	Ultrasonic sensor
Series name	Superprox 900
Device short name	SM956
Sensor design	Cylindrical M30
Type of sensing window	Adjustable
Material	Plastic
Enclosure Material	ULTEM
Front material	Glass epoxy
Type of output signal	Analogue
ISO thread	M30 x 1.5
Wiring Technique	4-wire
[Us] rated supply voltage	1524 V DC overload and short-circuit protection
Supply voltage limits	1328 V DC
Analogue output range	420 mA autoslope
Electrical connection	Male connector M12 4 pins
Product Specific Application	Analog output

Complementary

o o p · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · · · o · o · o · o · · o ·	
[Sn] nominal sensing distance	13.12 ft (4 m)
[Sd] sensing range	0.9813.12 ft (0.34 m)
Maximum differential travel	0.10 in (2.5 mm)
Blind zone	7.99 in (203 mm)
Transmission frequency	75 kHz
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 1.6 mm - up to 305 mm sensing distance
Current Consumption	80 mA
Maximum switching current	60 mA reverse polarity protection
Height	1.18 in (30 mm)
Width	1.70 in (43.18 mm)
Depth	1.18 in (30 mm)
Length	4.62 in (117.3 mm)
Net Weight	1.98 lb(US) (0.9 kg)

Environment

Product Certifications	UL
Marking	CE
NEMA degree of protection	NEMA 4X indoor use only)
IP degree of protection	IP67
Ambient Air Temperature for Operation	-4140 °F (-2060 °C)
Ambient Air Temperature for Storage	-4176 °F (-2080 °C)
Relative humidity	100 % without condensation
Vibration resistance	+/-1 mm 1055 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms IEC 60068-2-27
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/m (10 V/m) level 3 IEC 61000-4-3
Resistance to fast transients	1 kV level 3 IEC 61000-4-4

Ordering and shipping details

Category	22490-SENSORS-ULTRASONIC (XX5,6)	
Discount Schedule	DS2	
GTIN	03389119121187	
Nbr. of units in pkg.	1	
Package weight(Lbs)	0.08 lb(US) (0.04 kg)	
Returnability	No	
Country of origin	US	

Offer Sustainability

California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
REACh Regulation	REACh Declaration
EU RoHS Directive	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Contractual warranty

Warranty	18 months