



注:

- 1. 嵌合相手ハウジング型番; 172900
- 2. 内装する端子型番; 173630, 173631 (シグナル用) 173632 (パワー用)

- △ [-Y-] 面より 2mm の範囲で測定
- △ パワー用キャビティ (4極)
- 5. 製品規格; 108-5231

NOTES;

- 1 THE MATING CAP HSG; 172900
- 2 APPLIED CONTACT PART NUMBER; 173630, 173631 (SIGNAL) 173632 (POWER)
- △ MUST BE KEPT BETWEEN [-Y-] AND 2
- △ POWER CAVITY 4PLACES
- 5. APPLICABLE PRODUCT SPEC 108-5231

黒	PBT	172902-2
色	材料	型番

© 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.



抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) 14Pos PLUG HOUSING SCCS CONN 14極プラグハウジング SCCSコネクター
材料 (MATERIAL) 表参照	仕上 (FINISH) -	一般公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°
DR. 5/29/86 M. Matsushima	DE. 5/29/86 M. Matsushima	SIZE LOC 番号 (NO.) <b>A3 J</b> C-172902
CHK. 5/30/86 M. Douchain	APP. 5/30/86 M. Douchain	尺度 (SCALE) 2-1
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE	REV. A SHEET 1-1

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST