





推奨基板取付け寸法

（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND BOARD PATTERN

(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC ,UL94V-0
   CONTACT:COPPER ALLOY
   RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (SOLDER TYING) OVER NICKEL

注記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性樹脂 ,UL94V-0
   コンタクト：銅合金
   リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト接触部 ：ニッケル下地の上に金めっき0.38μmMIN
3. めっき：コンタクト接触部 ：ニッケル下地の上に金めっき0.76μmMIN
4. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部：ニッケル下地の上にスズめっき

4 3	1-179188-3
4 2	1-179188-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
A	REVISED FJD0-0039-03	TS	S.M	6/2 '03
0	RELEASED FJ00-0450-93	NM	SM	'93 8/20

Copyright © 1993
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki,Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA
mm²(AWG –)	– mmφ
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 18 AUG 93 N.Matsubara	DE. 18 AUG 93 N.Matsubara
CHK. 20 AUG 93 S.MANABE	APP. 20 AUG 93 S.MANABE

NAME
8 POS SINGLE ROW SMT TYPE
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ： ±0.2
10を超え 30以下 ： ±0.3
30を超え100以下 ： ±0.4
角度 ： ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-179188

SCALE	REV.	SHEET
2-1	A	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

NUMBER 179188
3rd ANGLE PROJECTION
METRIC
PROJ NO.393-611
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83