



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 3pol 4pol
IEC 61076-2-104 60 V 30 V

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +85°C
IEC 60664-1

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PA GF, UL 94

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	
42-01012	SAL - 8 - ESP3 - P	3	
42-01014	SAL - 8 - ESP4 - P	4	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: d 02.03.11 fro Ä3914
Datenblatt überarbeitet

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	15.10.08	Fromm
gepr.	15.10.08	Mankopf

CONEC®

Benennung:
Einbaustecker M8x1 mit Printkontakt

Zeichnungsnr.:
42K1A113

Artikelnr.: