



取付穴参考寸法

RoHS Compliant

7						尺度	6/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								栗	檜	山	三	MCX-LR-PCB(75Ω)
5	絶縁体B	テフロン	1	--				'14.08.21	'14.08.21	'14.08.21	'14.08.21	
4	本体B	黄銅	1	Au				原	澤	本	村	
3	絶縁体A	テフロン	1	--		単位	mm					
2	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付	2014.08.21	投影法	株式会社 トーコネ TO-CONN CO.,LTD.			図番
1	本体A	黄銅	1	Au								Y-1034424
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							

仕 様 書

品 名 MCX-LR-PCB(75Ω)

No. 1031640

図 番 Y-1034424

株式会社トーコネ

定 格 1 定格周波数 3 GHz
2 公称インピーダンス 75Ω

確 認	検 印	作 成
山 16.05.16 本	檜 16.05.16 澤	栗 16.05.16 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ以上
5		耐電圧	DC 1000V 1分間
6		接触抵抗	DC 0.2V、1Aにて
7		電圧定在波比	0~3.0GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		結合・離脱力	嵌合時の結合 最大63N 離脱力8N~20N

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	電圧定在波比 追記	2016.05.16
2		
3		