



極数 POS.	品番 No.	A	B	C		
16	13065S-2-16*	18	19.9	14		
20	13065S-2-20*	22	23.9	18		
24	13065S-2-24*	26	27.9	22		
28	13065S-2-28*	30	31.9	26		
32	13065S-2-32*	34	35.9	30		
40	13065S-2-40*	42	43.9	38		

16POS 13065S-2-16A 20POS 13065S-2-20A
 24POS 13065S-2-24A 28POS 13065S-2-28A
 32POS 13065S-2-32A 40POS 13065S-2-40A

回路番号 a
(数字: 極数 ÷ 2)
CIRCUIT a
(No: POS ÷ 2)

回路番号 b
(数字: (極数 ÷ 2) + 1)
CIRCUIT b
(No: (POS ÷ 2) + 1)

回路番号 c
(数字: 極数)
CIRCUIT c
(No: POS)

回路番号 1
CIRCUIT 1

△ MATERIAL NAME

製造月/
PRODUCTION MONTH

製造年/
PRODUCTION YEAR
ex) 2015→15

NOTE:
1. 仮係止時リテーナ突起がハウジングの外側に出ていること。
(リテーナが仮係止状態。)
納品時、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にして下さい。

1. THE RETENTION LATCH OF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF SOCKET HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY. (RETAINER IS IN PRE-ASSEMBLED CONDITION) WHEN THE RETAINER IS IN FINAL LOCK CONDITION AT THE SHIPPED TO CUSTOMER, IT MUST BE UNLOCKED TO PRE-ASSEMBLED CONDITION.

△	△	△	△	△	△	△	△	△
181176	REVISED	K. M	T. S	'18	10/29			
180815	REVISED	D. K	T. S	'18	9/12			
180747	REVISED	D. K	J. S	'18	8/29			
180545	RELEASED	Y. M	T. S	'18	7/17			
	SKETCHED	T. S	T. S	'17	9/20			

MATERIAL 材質

①SOCKET HOUSING : PBT樹脂, UL94 V0, 黒色/
PBT, UL94 V0, COLOR: BLACK

②RETAINER : PBT樹脂, UL94 V0, ナチュラル/
PBT, UL94 V0, COLOR: NATURAL

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ± 3

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 NA

UNIT 単位 mm

DR '18/10/29 K. Meguro

CHK '18/10/29 T. Sakamoto

APP '18/10/29 J. Ma

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリス電子工業株式会社

TITLE 名称
13065 SERIES SOCKET HOUSING ASSEMBLY

EDP No SHEET 1 OF 2

PARTS No 部番
IMS-13065S-2-***

DWG No 図番
110-413065-905

REV. 4

