

**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

G21: 5128 1/2"-LD Eupen, Flexline 1/2" R Leoni, HFC 12D LS Cable, HPL 50-1/2 Acome, LCF 50A Andrew, RFA 1/2"-50 Draka, RFX 1/2"-50 Draka, SUCOFEED\_1/2 Huber+Suhner

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

IEC 61169-54  
 B90  
 clamp / klemm  
 clamp / klemm  
 >100  
 5 Nm

**Components**  
 centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Bauteile**  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Materials / Material**  
 copper alloy / Kupferleg.  
 brass / Messing  
 brass / Messing  
 Topas (COC)  
 silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**  
 Cu2Ag5  
 CuSnZn3  
 Cu2Ni5; CuSnZn3

**Electrical characteristics**  
 impedance  
 frequency  
 return loss  
 intermodulation

**Elektrische Eigenschaften**  
 Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Intermodulation

50 Ω  
 0 - 6 GHz  
 typ.: 2 GHz - 36 dB; 4 GHz - 32 dB; 6 GHz - 28dB  
 IMP 3rd order -155 dBc  
 (2x43 dBm (20 W)unmodulated test tones)

working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact


Betriebsspannung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

≤ 1,0 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 2,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 > 5 GΩ  
 ≤ 1,0 mΩ  
 ≤ 0,5 mΩ

**Environmental**  
 operating temp.  
 protection class  
 RoHS compliant

**Umgebung**  
 Betriebstemperatur  
 Schutzklasse  
 RoHS konform

-40°C / +85°C  
 IP 68 (IEC 60529)  
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	25.02.2015	BJ	
			gepr./ appr.	03.03.2015	KL	ca./approx. 96
Maßstab/ scale 1:1				Benennung/ title 4.3-10 Straight Plug Screw SIMFix® Pro 4.3-10 Kabelstecker Screw SIMFix® Pro		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01440A0007	
c	30802	30.09.2019	MA			
b	29928	19.09.2018	HB			
a	29405	12.03.2018	GB			
				Ersatz für/ replaces		EWB40086-00
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1