



**Technische Daten:**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Bemessungsspannung:<br>IEC 61076-2-104 | 3pol<br>60 V                    |
| Strombelastbarkeit:<br>IEC 61076-2-104 | 3 A bei 40°C                    |
| Isolationswiderstand:<br>IEC 60512     | ≥100 MΩ                         |
| Verschmutzungsgrad:<br>IEC 60664-1     | 3/2                             |
| Schutzart:<br>IEC 60529                | IP 67, im verschraubten Zustand |
| Umgebungstemperatur:<br>IEC 60664-1    | -30°C ... +80°C                 |
| Steckzyklen:<br>IEC 60512-9a           | ≥100                            |

**Werkstoffe:**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Kontaktmaterial:              | CuZn             |
| Kontaktoberfläche:            | Ni, Au gal.      |
| Kontaktträger:                | TPU GF, UL 94    |
| Dichtung:                     | FPM              |
| Überwurfmutter/<br>-schraube: | GD-Zn, Ni        |
| Griffkörper:                  | TPU, UL 94, grau |

**Montagedaten:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| empfohlenes Drehmoment M12x1: | 0,6 Nm   |
| empfohlenes Drehmoment M8x1:  | 0,4 Nm   |
| Conec Montagewerkzeug:        | Drehmomentschlüssel:<br>36-000200<br>Steckeinsatz SW13:<br>36-000220<br>Steckeinsatz SW9:<br>36-000210 |

**Kontaktbelegung:**

- 1) braun
- 3) blau
- 4) schwarz

| Art.-Nr.: | Bezeichnung:                         | Länge L: | Kabel:   |
|-----------|--------------------------------------|----------|--|
| 43-11438  | SAL - 12 - RKW3 - 8 - RS3 - 0,3 / A1 | 0,3m     | PVC,<br>grau, 3x0,25mm <sup>2</sup> ,<br>LiYY<br>Kabel: 781-A12300 |
| 43-11439  | SAL - 12 - RKW3 - 8 - RS3 - 0,6 / A1 | 0,6m     |  |
| 43-11440  | SAL - 12 - RKW3 - 8 - RS3 - 1,5 / A1 | 1,5m     |  |
| 43-11441  | SAL - 12 - RKW3 - 8 - RS3 - 3 / A1   | 3m       |  |
| 43-xxxxx  | SAL - 12 - RKW3 - 8 - RS3 - ... / A1 | x        |  |

D siehe Datenblatt Kabel

|  |   |                                  |  |  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
|--|---|----------------------------------|--|--|--|-------|------|------|----------|-------|-------|----------|---------|
| CAD-Unterlage nicht manuell ändern<br>Directive 2002/95/EC RoHS compliant  | Index: a 08.02.11 VF Ä3767<br>Überwurfmutter/-schraube geändert,<br>Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt<br>angepasst | dim. in mm                       | <b>Benennung:</b><br><b>Verbindungsleitung M12x1/ M8x1,</b><br><b>Kupplung gewinkelt -</b><br><b>Stecker axial</b> |  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
|  | Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm<br>L > 4m: L + 1%   |                                  |  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>19.12.07</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>19.12.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table> |  | Datum | Name | gez. | 19.12.07 | Franz | gepr. | 19.12.07 | Mankopf |
|  |   | Datum                            |  | Name   |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
|  | gez.  | 19.12.07                         |  | Franz  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
| gepr.  | 19.12.07  | Mankopf                          |  |  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere<br>ausdrückliche, schriftliche Genehmigung<br>weder vervielfältigt noch dritten Personen<br>ausgehändigt werden.<br>Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten |   | <b>43K1A584</b>                  |  |  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |
|  |   | <b>Artikelnr.:</b> siehe Tabelle |  |  |  |       |      |      |          |       |       |          |         |