



210632
OGL 051 G3-T3
Winkellichtschranke

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Reichweite | 60 mm (optische Achse) |
| Auflösung (Werkseinstellung) | 0,3 mm (STANDARD) |
| Reproduzierbarkeit (Werkseinstellung) | 0,02 mm (STANDARD) |
| Auflösung (STANDARD) | 0,3 mm |
| Reproduzierbarkeit (STANDARD) | 0,02 mm |
| Auflösung (HOCHAUFLÖSEND) | 0,2 mm |
| Reproduzierbarkeit (HOCHAUFLÖSEND) | 0,02 mm |
| Auflösung (LEISTUNG) | 1 mm |
| Reproduzierbarkeit (LEISTUNG) | 0,02 mm |
| Auflösung (GESCHWINDIGKEIT) | 0,3 mm |
| Reproduzierbarkeit (GESCHWINDIGKEIT) | 0,02 mm |
| Empfindlichkeitseinstellung | Potentiometer |
| Schaltfrequenz (Werkseinstellung) | 5.000 Hz (STANDARD) |
| Schaltfrequenz (STANDARD) | 5.000 Hz |
| Schaltfrequenz (HOCHAUFLÖSEND) | 1.500 Hz |
| Schaltfrequenz (LEISTUNG) | 250 Hz |
| Schaltfrequenz (GESCHWINDIGKEIT) | 8.000 Hz |
| Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g, 10 ... 55 Hz / 0,5 mm |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +60 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M8, 3-polig |
| Anschlusskabel | TK ... |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/210632 |