



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT

No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH
1	HOUSING	ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0 色 : 黒色 LCP G.F. UL94V-0 COLOR: BLACK	—
2	TERMINAL	りん青銅 t0.15 PHOSPHOR BRONZE	NOTES 3 参照 SEE NOTES 3
3	PUSH-BUTTON	ガラス入り46ナイロン UL94V-0 色 : 黄色 NYLON46 G.F. UL94V-0 COLOR: YELLOW	—
4	PUSH-ROD	ステンレス鋼 t0.4 STAINLESS STEEL t0.4	—
5	COIL-SPRING	ステンレス鋼 φ0.25 STAINLESS STEEL φ0.25	—
6	SPRING PIN	鋼 STEEL	—
7	LEVER	ステンレス鋼 t0.4 STAINLESS STEEL t0.4	—

注記: 1. 適合カードホルダー : 52828-0611
APPLICABLE CARD HOLDER : 52828-0611
2. メッキ
PLATING
接点部 : 金メッキ
CONTACT AREA : GOLD
半田付け部 : 半田メッキ
SOLDER TAIL AREA : TIN-LEAD
下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER-PLATING : NICKEL

角度 ANGLE	公差 TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	日付 DATE	APP'D. BY (Signature)	CHK'D BY (Signature)	尺度 SCALE
30°以上 OVER	+30							4-1
10°以上 30°未満 OVER	+0.25							
10°未満 UNDER	+0.2							

材料 MATERIAL 表参照 SEE CHART
仕上げ FINISH 注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE —
被覆外径 INS. RANGE —
DRAWN BY MOKANO
CHK'D BY A. Kamalige

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
CHIP-SIM HOUSING ASS'Y

DWG. NO. SD-52827-0611

REV 0