



211044
OGUL 081 G3-T3
Laser-Gabellichtschränke

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Laserkategorie		1 (IEC 60825-1)
Farbe		Rot
Modulation		getaktet
Gabelweite		80 mm
Auflösung (Werkseinstellung)		0,05 mm (STANDARD)
Reproduzierbarkeit (Werkseinstellung)		0,01 mm (STANDARD)
Auflösung (STANDARD)		0,05 mm
Reproduzierbarkeit (STANDARD)		0,01 mm
Auflösung (HOCHAUFLÖSEND)		0,04 mm
Reproduzierbarkeit (HOCHAUFLÖSEND)		0,01 mm
Auflösung (LEISTUNG)		0,15 mm
Reproduzierbarkeit (LEISTUNG)		0,015 mm
Auflösung (GESCHWINDIGKEIT)		0,05 mm
Reproduzierbarkeit (GESCHWINDIGKEIT)		0,015 mm
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer oder IO-Link
Schaltfrequenz (Werkseinstellung)		5.000 Hz (STANDARD)
Schaltfrequenz (STANDARD)		5.000 Hz
Schaltfrequenz (HOCHAUFLÖSEND)		2.000 Hz
Schaltfrequenz (LEISTUNG)		1.000 Hz
Schaltfrequenz (GESCHWINDIGKEIT)		10.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +60 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel		TK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/211044