

パネルカットアウト寸法 (参考)  
RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.


NOTES;

- △.FOR POWER CIRCUITS (4Pos).
- △.FOR SIGNAL CIRCUITS (20Pos).
- 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
- 4. FEMALE HSG. P/N IS 172625-1,-3.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- △. 電力回路用 (4極).
- △. 信号回路用 (20極).
- 3. 本ハウジングに使用するコネクタは  
差込板 型番 170311, 170312, 170484  
パラ状 型番 170313, 170314, 170485.
- 4. 本ハウジングに適合する雌ハウジングは 172625-1,-3.

5. 製品規格番号 108-5125  
取り付け適用規格番号 114-5044  
(PRODUCT SPEC NO. 108-5125  
APPLICATION SPEC NO. 114-5044)

A1	ECO-10-000444	KK	AEG	JAN 10
A	REVISED J84-7593	Y.I.F.T.I		2-11-82
O	RELEASED J82 5586	T.I.Y.I		4/16-82
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

2	2	172985 -1	スプリング・ピン SPRING PIN	EX 22	JIS B 2808	3
1	+	-3			4mm	2
#	1	173082-1	24極 広径ハウジング・ドロー・コネクタ 24 POS MALE HSG. DRAWER CONN.		取り付けネジ MOUNTING SCREW 3mm	1
?	1	部品番号 (NO.)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)		ITEM NO.
材料 (MATERIAL)		RBT 94V-D (ガラス充填) GLASS FILLED		一般公差 TOLERANCE ±0.4 EXCEPT ± AS NOTED		 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
仕上 (FINISH)		色: 青色 COLOR: BLUE		名称 (NAME) 24極 雄ハウジング ドローコネクタ 24 POS. MALE HSG DRAWER CONN. ASSY		
DR. 6-15-82 7. Yokota		CHK. 6-16-82 Y. Sakuma		DE. 4-16-82		APP. [Signature]
172624		OBSOLETE		名称 (NAME) 24極 雄ハウジング ドローコネクタ 24 POS. MALE HSG DRAWER CONN. ASSY		SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172624
				尺度 (SCALE) 1-1		REV. A1 SHEET 10/1