



11	表示シール	PET	1	--	
10	抵抗器	----	1	--	
9	エンドキャップ	黄銅	1	Ni	
8	□リング	シリコンゴム	1	--	
7	シェル	黄銅	1	Ni	
6	カラー	黄銅	1	Ni	
5	保持リング	リン青銅	1	--	
4	絶縁体	テフロン	1	--	
3	嵌合部ガスケット	シリコンゴム(赤)	1	--	
2	接続ナット	黄銅	1	Ni	
1	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 度 3/1
 単 位 mm
 日 付 2016.04.26

製 図	検 図	承 認	確 認
山 '16.10.14 本	檜 '16.10.14 澤	山 '16.10.14 本	三 '16.10.14 村

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]
 REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
 PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品 名
 N50-2W
 図 番 Y-0514754

仕 様 書

品 名 N50-2W

No. 0511866

図 番 Y-0514754

株式会社トーコネ

定 格

1 準拠規格 JIS C5411
 2 公称インピーダンス 50Ω
 3 許容電力 2W
 4 周波数範囲 DC~8GHz
 5 使用温度範囲 -30°C~+65°C

確認	検印	作成
		

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
		材 質	
		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	電圧定在波比	周波数帯域 DC~8GHz にて 1.2以下
5	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
6		結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき 接続ナットの外れ ねじ部の変形など 異常がないこと
7		接続ナット締付トルク	2~3N・m 接続ナットの外れ ねじ部の変形など 異常がないこと
8	耐 候 性	防水性	IPX7 コネクタ内部に 浸水がないこと

GKQM-19-1

変更履歴	
1	
2	
3	