



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

DESIGNATION 命名法

B N C K 0 0 2 D 3 7

CONNECTION No.37:
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
結線番号37:1.5D相当一重編組同軸ケーブル
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω
特性インピーダンス : D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES : BNC
シリーズ名 : BNC同軸コネクタ

①②④⑤⑥⑧ ARE ATTACHED.
①②④⑤⑥⑧は添付品を示す

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
8	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
7	INSULATOR#2	1	PTFE		
6	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
4	INSULATOR#1	1	PTFE		
3	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
2	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	

DOF-0-211E(03.08)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2002B JAHL-2002B-2		第1版 (ORIGINAL DATE) 10. Dec. 2004		名称 (TITLE) BNC002D37		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		T. EBISAWA		図面番号 (DRAWING NO.) SJ102755	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.					
		承認 APPD.					
. ± 0.8		.X ± 0.4		シリーズ (SERIES) BNC		尺度 (SCALE) 2:1	
.XX ± 0.1		.XXX ±					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

4
A
4
S
I
Z
E
S
1