



intercontec
products

Kontaktstift ø8 mm

Einsatzbereich: - 923, 1-polig
Crimp 16 mm²

TE Teile Nr.: 61-0163-023-000
TE part number: 61.163.23

Elektrische Werte

Bemessungsstrom 100 A*
Durchgangswiderstand < 110 µOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, versilbert

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 16 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø15 mm
Abisolierlänge 17 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen



Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Akku Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0207-000-000
IC Ref. Nr.: C0.207.00

Crimpeinsatz für 16 mm² TE Teile Nr.: C0-0211-000-000
IC Ref. Nr.: C0.211.00



Hauptabmessungen
Kontaktstift

Y6-C230-000-00DE erstellt: 24.06.2010/MH; geändert: 19.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin ø8 mm

for: - 923, 1-pin
crimp 16 mm²

TE part number: 61-0163-023-000
IC reference number: 61.163.23

Electrical Data

rated current 100 A*
contact resistance < 110 µOhm

Material

contact brass, silver plated

Termination

cross-section crimp/ 16 mm²
max. outer wire diameter ø15 mm
stripping length 17 mm
crimp settings select individually



Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

battery crimp tool TE part no.: C0-0207-000-000
IC ref. no.: C0.207.00

crimping insert for 16 mm² TE part no.: C0-0211-000-000
IC ref. no.: C0.211.00



Main Dimensions
contact pin

