

BS 76 - 8 Ohm

Art. No. 4511



Körperschallwandler für die Mittel- und Hochtonwiedergabe. Die Montage (mit Schraube M5) erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig.

Weitere Informationen zu Excitern finden Sie hier: Grundlagen der Exciter-Technologie (PDF; 349 KB)


Structure-borne sound converter for midrange- and high frequencies. The units are attached (with screw M5) to a surface which is able to resonate, which causes it to oscillate. No enclosed cabinet is required.

Please find further information on exciters here: Basic principles of exciter-technology (PDF; 388 KB)

01.10.2015

BS 76 - 8 Ohm

Art. No. 4511



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	20 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	30 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Resonanzfrequenz f_s Resonance frequency f_s	200 Hz
Gewicht netto Net weight	0,41 kg
Länge des Anschlusskabels Length of cable	3 m
Schutzklasse Protective system	IP 68
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 80 °C

01.10.2015