図面番号(DRAWING NO.) SJ101277

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	10.Feb.2006	059307	CORRECTION OF ERROR IN WRITTING	E.MURANO	Y.YAHIRO	—	K.Hasegawa

DESIGNATION

MM50－200B＊－E1E

- SERIES PREFIX シリーズ名
- NO. OF CONTACTS 芯数
- SOCKET TYPE ソケットタイプ B:LATCH TYPE SMT
- KEYING TYPE(DETAIL A) キィタイプ 2:TYPE B(1.8V) 1:TYPE A(2.5V)
- CONTACT FINISH 接点仕上げ 1:Au(0.1μm MIN) OVER NI
- 錫または錫合金(無鉛) (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
- MODIFY CODE モディファイコード E:6.5mm HIGHT









CONNECTOR MOUNTED AREA(REF.)



DETAIL A
(SCALE 5:1)
(REF.TABLE1)



TABLE2
DISCRIMINATION MARK

PARTS NAME	VOLTAGE MARK	ABRIDGED PART NUMBER
MM50-200B1-E1E	2.5V	E1E
MM50-200B2-E1E	1.8V	2－E1E

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)



APPLICABLE DIMM(REF.)



DETAIL B

TABLE1
MECHANICAL KEYING

POWER SPPLY	D1	D2	D3
2.5V(TYPE A)	1.5	1.8	18.45
1.8V(TYPE B)	2.4	2.7	17.55

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
6	KEY	1	STAINLESS	—	—
5	HOLD DOWN 2	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	—
4	HOLD DOWN 1	1	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	—
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	—	UL94 V-0 COLOR WHITE
2	BOTTOM SIDE CONTACT	100	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:Au(0.1μm MIN) OVER NI SOLDERING AREA:GOLD FLASH OVER NI	—
1	TOP SIDE CONTACT	100	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:Au(0.1μm MIN) OVER NI SOLDERING AREA:GOLD FLASH OVER NI	—

仕様書(SPECIFICATION)	JAOS-1655-01	第1版(ORIGINAL DATE)	20.May.2004
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	R.KATOU
.　±0.8	×°　±	査閲 APPD.	Y.YAHIRO
.×　±0.4	××'±	承認 APPD.	S.KASHIWAGI
.××　±0.1			
.×××±			

尺度(SCALE)	2:1
シリーズ(SERIES)	MM50
名称(TITLE)	MM50 －200B＊－E1E
質量(MASS)	
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
図面番号(DRAWING NO.)	SJ101277
版数(REV.)	2
SIZE	A2

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-213F(05.08)