



# 产品认证证书

证书编号: CQC08001027262

发证日期: 2022年11月23日

有效期至: 2027年01月21日

**委托人名称** 泰科电子(深圳)有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

**制造商名称** 泰科电子(深圳)有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

**生产企业名称** 泰科电子(深圳)有限公司  
**及生产地址** 深圳市宝安区石岩街道泰科电子科技园

**产品名称和系列、规格、型号** 继电器  
RT 系列 触点负载: 12A 250VAC/30VDC(RT1/RTB、RT2/RTC); 16A 250VAC/30VDC(RT3/RTD); 16A 250VAC/28VDC(RTH); 8A 250VAC/30VDC(RT4/RTE); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、48VDC、60VDC、110VDC; 0.4W; 电气寿命: 20000 周期(250VAC)、10000 周期(30VDC、28VDC); 机械寿命: 200000 周期; 环境温度: -40°C~85°C(RT1/RTB、RT2/RTC、RT3/RTD、RT4/RTE); -40°C~105°C(RTH); RTII、RTIII 系列描述 见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

**产品标准和技术要求** GB/T 15092.1-2020;GB/T 15092.101-2020;GB 8898-2011

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462151-2015 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 12 月 08 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号 CQC08001027262

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

RT	*	*	*	***	*	*****
代 码： 6 位数字或字母代码（产品上可不表示出来）						
后 缀： 空白； A； AP； WG； WGAP； F						
线圈电压： 005： 5VDC； 006： 6VDC； 009： 9VDC； 012： 12VDC； 018： 18VDC； 024： 24VDC； 048： 48VDC； 060： 60VDC； 110： 110VDC						
触点材质： <b>3： AgSnO2(Only for 2 pole)</b> <b>4： AgNi</b> <b>5： AgNi with gold plating</b>						
触点结构： 1： 1 Form C 型（单刀双掷-转换型）； 2： 2 Form C 型（双刀双掷-转换型）； 3： 1 Form A 型（单刀单掷-常开型）； 4： 2 Form A 型（双刀单掷-常开型）； 5： 1 Form B 型（单刀单掷-常闭型）； 6： 2 Form B 型（双刀单掷-常闭型）						
触点负载： 1 或 B， 2 或 C： 1 极 12A； 3 或 D： 1 极 16A； 4 或 E： 2 极 8A； H： 1 极 16A						
基本型号： RT						



中国质量认证中心



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC08001027262

Valid from: Nov.23,2022

Valid until: Jan.21,2027

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT** Tyco Electronics (Shenzhen) Co., Ltd  
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

**NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER** Tyco Electronics (Shenzhen) Co., Ltd  
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY** Tyco Electronics (Shenzhen) Co., Ltd  
Tyco Electronics Technology Park,Shiyan Town,Baoan District,Shenzhen, Guangdong, P.R.China

**PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION** Relay  
RT Series Contact load :12A 250VAC/30VDC(RT1/RTB、 RT2/RTC) ;16A 250VAC/30VDC(RT3/RTD) ;  
16A 250VAC/28VDC(RTH) ; 8A 250VAC/30VDC(RT4/RTE) ; Coil : 5VDC、 6VDC、 9VDC、 12VDC、  
18VDC、 24VDC、 48VDC、 60VDC、 110VDC ;0.4W ;Electrical endurance : 20000 cycles( 250VAC )、  
10000 cycles(30VDC、 28VDC) ; Mechanical endurance : 200000 Cycles ; Ambient temperature :  
-40°C~85°C(RT1/RTB、 RT2/RTC、 RT3/RTD、 RT4/RTE) ; -40°C~105°C(RTH) ; RT II、 RT III series  
description see annex(Altitude up to 5000m)

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS** GB/T 15092.1-2020;GB/T 15092.101-2020;GB 8898-2011

**TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES** Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462151-2015.

Date of original issued: Dec.08,2008

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : CQC08001027262

page 1 of 1

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

RT	*	*	*	***	*	*****
						代 码: 6 位数字或字母代码 (产品上可不表示出来)
						后 缀: 空白; A; AP; WG; WGAP; F
						线圈电压: 005: 5VDC; 006: 6VDC; 009: 9VDC; 012: 12VDC; 018: 18VDC; 024: 24VDC; 048: 48VDC; 060: 60VDC; 110: 110VDC
						触点材质: 3: <b>AgSnO<sub>2</sub></b> (Only for 2 pole) 4: <b>AgNi</b> 5: <b>AgNi with gold plating</b>
						触点结构: 1: 1 Form C 型 (单刀双掷-转换型); 2: 2 Form C 型 (双刀双掷-转换型); 3: 1 Form A 型 (单刀单掷-常开型); 4: 2 Form A 型 (双刀单掷-常开型); 5: 1 Form B 型 (单刀单掷-常闭型); 6: 2 Form B 型 (双刀单掷-常闭型)
						触点负载: 1 或 B, 2 或 C: 1 极 12A; 3 或 D: 1 极 16A; 4 或 E: 2 极 8A; H: 1 极 16A
						基本型号: RT



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE