



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-5°C ... +60°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

**Kontaktbelegung:**

1	braun
2	weiß
3	grün
4	gelb
Schirmauflage	
Überwurfschraube	

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-14384	SAL - CN - 12S - RS4.41 - 2 / GU	2m	PVC, violett, 2x2 AWG24/7, 2YCY Kabel: 781-GU2400
43-14385	SAL - CN - 12S - RS4.41 - 3 / GU	3m	
43-14386	SAL - CN - 12S - RS4.41 - 5 / GU	5m	
43-14387	SAL - CN - 12S - RS4.41 - 10 / GU	10m	
43-xxxxx	SAL - CN - 12S - RS4.41 - ... / GU	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	dim. in mm		Benennung: <h2 style="text-align: center;">Stecker M12x1 axial, CAN-Bus</h2>		
					Zeichnungsnr.: <h2 style="text-align: center;">43K1A1223</h2>
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum: 27.10.10 Name: Franz	Artikelnr.: <b>siehe Tabelle</b>	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		gepr.: 27.10.10 Name: Mankopf		
<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten.</small>					