



Pushing Performance
Since 1945

Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU



| | |
|--------------------|---|
| Codice | 09 11 200 6130 |
| Specifiche | Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm ² -AU |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09112006130 |

Identificazione

| | |
|------------------|---------------------|
| Categoria | Contatti |
| Serie | TC 70 |
| Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
| Caratteristiche | senza piombo |

Versione

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
| Processo produttivo | Contatti torniti |

Dettagli tecnici

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Sezione conduttori | 6 mm ² |
| Corrente d'esercizio | ≤70 A |
| Resistenza di contatto | ≤0.3 mΩ |
| Lunghezza di spellatura | 15 mm |
| Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
| Collegabile con altri componenti HMC | ≥10,000 |

Proprietà del materiale

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Materiale (contatti) | Lega di rame |
| Finitura superficiale (contatti) | Dorati HMC |



Pushing Performance
Since 1945

Specifiche ed approvazioni

| | |
|------------|-------------|
| Specifiche | IEC 60664-1 |
| | IEC 61984 |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dimensioni imballaggio | 10 |
| Peso netto | 8.9 g |
| Paese di origine | Germania |
| Codice doganale europeo | 85366990 |
| GTIN | 5713140188129 |