

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 30 V
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -25°C ... +80°C
EN 60512-11-10
-40°C ... +85°C
EN 60512-11-4

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Kabeleigenschaften:

Umgebungstemperatur:
fest verlegt -25°C ... +80°C
bewegt -5°C ... +80°C

Werkstoffe:

Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.

Kontaktträger: PA, UL 94 V-0

Dichtung: FPM

Überwurfmutter: GD-Zn, Ni

Griffkörper: TPU, UL 94 HB, transluzent


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,4 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200

Montagewerkzeug: Steckesatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10460	SAL - 8 - RkW4 - 3L - 2 / A1	2m	PVC, grau, 4x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12400
42-10461	SAL - 8 - RkW4 - 3L - 3 / A1	3m	
42-10462	SAL - 8 - RkW4 - 3L - 5 / A1	5m	
42-10463	SAL - 8 - RkW4 - 3L - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RkW4 - 3L - ... / A1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
RoHS & REACH konform

Index b: 13.07.2015 rch Ä5717
Umstellung auf BIG-Umspritzung,
Datenblatt angepasst

Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
* ± 5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	14.10.08	Mankopf
gepr.	14.10.08	Fromm

CONEC®

Benennung:
Kupplung M8x1 gewinkelt mit LED

Zeichnungsnr.:
42K1A094

Artikelnr.: