



Elastische Einpresszone / compliant pressfit zone  
 Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF 30  
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles  
 Bauart 7 / type 7  
 Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 / hole design see ERNI-specification 164062

- 1)  $1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Durchmesser des metallisierten Loches  
 $1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Diameter of finished plated-through hole

Leiterplatten-Layout Vorschlag  
 PCB-Layout proposal



Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Federleiste D 32 EE Fem Connector D 32 Pressfit	
www.ERNI.com		354646		I A3	
a	02.05.2013	Date		Class	
Index		Date		STVD	

Fehlende Masse und Angaben nach DIN EN 60603-2 / Missing information and dimensions according to DIN EN 60603-2  
 Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Copyright by ERNI GmbH  
 Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.