



パネル板厚 1.6 ± 0.2 THK.
 パネルカットアウト寸法(参考)
 RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.

- NOTES:
- △ FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
 - △ FOR SIGNAL CIRCUITS (4 POS.)
 - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE STRIP P/N 170311, 170312, 170484 L.P. P/N 170313, 170314, 170485
 - 4. FEMALE HSG P/N IS 172070
 - 5. PROD. SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

- 注記:
- △ 電源回路用(4極)
 - △ 信号回路用(4極)
 - 3. 本ハウジングに使用するコネクタは 連鎖状 型番 170311, 170312, 170484 ブラ状 型番 170313, 170314, 170485
 - 4. 本ハウジングに嵌合する雌ハウジングは 172070
 - 5. 製品規格番号 108-5125 取付適用規格番号 114-5044

↑ -3	(4mm)	4.3	5.3
172063-1	ドロワ-コネクタ 8極 雄ハウジング	(3mm)	3.3 4.3
番号(NUMBER)	名称(NAME)	A	B ±0.3

C-172063 (NUMBER) 品番			
C	ADD -3 JB3-6955	Y.I K.S	8/18/83
B1	REVISED J81-5961	S.M	1/18/81
B	REVISED J80-5597	S.M	5/20/80
A1	REVISED J9-5095	S.M	1/13/79
A	REDRAWN W. CHANGE J9-5038	Y.I	1/12/79
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	特記 (REMARKS)
	172063-1	ドロワ-コネクタ 8極 雄ハウジング	参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY	
	©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	
	材料 (MATERIAL)	被覆電線断面積 (WIRE RANGE)	TRADEMARK	
	GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)	mm ² (AWG)	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
	仕上 (FINISH)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	分類 (CLASS)	
	COLOR: 色: 靑色 BLUE	mm (IN)	型式 (TYPE)	
	DR. K. YUASA 1/8/79	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	尺度 (SCALE)	LOC SIZE 番号 (NO.)
	CHK. J. Fujita 3/10/79	±0.4 ±0.0	1-1	J B C-172063
	DE. J. Fujita 1/12/79	名称 (NAME) 8極 雄ハウジング, ドロワ-コネクタ		
	APP. S. Saitoh 2/4/79	8 POS. MALE HSG, DRAWER CONNECTOR		

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT