





**210244**  
**OGU 051 G3-T3**  
**Gabellichtschranke**

<b>Technische Daten (typ.)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Auflösung (STANDARD)		0,3 mm
Reproduzierbarkeit (STANDARD)		0,02 mm
Auflösung (HOCHAUFLÖSEND)		0,2 mm
Reproduzierbarkeit (HOCHAUFLÖSEND)		0,02 mm
Auflösung (LEISTUNG)		1 mm
Reproduzierbarkeit (LEISTUNG)		0,02 mm
Auflösung (GESCHWINDIGKEIT)		0,3 mm
Reproduzierbarkeit (GESCHWINDIGKEIT)		0,02 mm
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer oder IO-Link
Schaltfrequenz (Werkseinstellung)		5.000 Hz (STANDARD)
Schaltfrequenz (STANDARD)		5.000 Hz
Schaltfrequenz (HOCHAUFLÖSEND)		1.500 Hz
Schaltfrequenz (LEISTUNG)		250 Hz
Schaltfrequenz (GESCHWINDIGKEIT)		8.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +60 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel		TK ...
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>		<b><a href="https://www.di-soric.com/210244">https://www.di-soric.com/210244</a></b>