



SPECIAL PART. NO.: 59 8483 024 000 044

**CONTACT ARRANGEMENT: ASSEMBLED IN ROW a + b + c
FULLY LOADED**

**PLATING: GOLD CONTACT AREA ONLY
TIN TERMINAL OVER NICKEL
DIN 41612, CLASS I (500 INSERT)**

**MATERIAL: INSULATOR: THERMOPL. POLYESTER GF
COLOUR GREY, RAL 7032
CONTACT: COPPER ALLOY**

Verwendbar für:			Werkstoff:		Gez. 13.06.2002	NAME DOVICIN	Unterschrift <i>Dovicin</i>
Form- u. Lagertoleranzen DIN-ISO 1101					Geod.	NAME	Unterschrift
Freimaßtoleranz					Gepr. Datum 25.06.02	Unterschrift <i>21.06.02</i>	
	Maß	Toleranz	Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung ist nur vereinbarungsgemäß zu verwenden und darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.		Pfad: 8483/59/024000044		
	0	± DIN-mittel			ELOO EUROPE GMBH A Division of AVX Corporation 57518 BETZDORF		
	0,0	± 0,1					
	0,00	± 0,01					
	0,000	± einpassen					
	Winkelmaße	± DIN-mittel	Blatt Nr. 1		Zeichnungsnummer		
Maßstab:			FEMALE STYLE M 2/		Anderung		

ÄNDERUNG