



210596
US 30 M 6000 IU-B4
Ultraschallsensor

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Betriebsmodi | STANDARD, Master-/Slave-Funktion (Synchronisations- oder Multiplexbetrieb) |
| Lieferumfang | Sensor, 2 x Mutter M30 |
| Funktionen | Analog 0...10V / 4...20mA / 0... 20mA, Teach, Schaltausgang push-pull, PNP, NPN (Pin 2), Teach , push-pull, PNP, NPN, Synchronisation, Multiplex (Pin 4) |
| Schaltausgang | Gegentakt, 100 mA, NO/NC, umschaltbar |
| Max. Schaltstrom | 100 mA |
| Spannungsfall (max.) | 2 V |
| Analogausgang | 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA ((0 ... 20 mA IO-Link)) |
| Schnittstelle | IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) |
| Lastwiderstand | > 10 KΩ (0 ... 10 V) / < 400 Ω (4 ... 20 mA / 0 ... 20 mA) |
| Nennschaltabstand (Sn) | 6.000 mm |
| Reichweite | 600 ... 6.000 mm |
| Einstellbereich | 600 ... 6.000 mm (Teach in) |
| Auflösung | Ø 1,0 mm (Eingestellter Messbereich/4095 (Analogausgang)) |
| Normmessplatte | 200 x 200 mm |
| Schalthysterese (max.) | 5 ... 50 mm (über IO-Link einstellbar) |
| Reproduzierbarkeit | 4,0 mm |
| Linearitätsfehler | ± 0,5 % |
| Empfindlichkeitseinstellung | Fernteach |
| Anzeige | LED 1x grün - Status, 1x gelb - Schaltausgang |
| Messfrequenz | 17 Hz |
| Ultraschallfrequenz | 80 kHz |
| Schaltfrequenz | 2,0 Hz |
| Bereitschaftsverzug (max.) | 300 ms |
| Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... +70 °C |
| Temperaturdrift | 0,2 %/K (unkompensiert) |
| Temperaturdrift intern | < 1,5 %/Sn (kompensiert) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Stecker, M12, 4-polig |
| Anschlusskabel | VKHM ... /4 |
| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/210596 |